



LAPÁK PÍSKU

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Standardní materiálové provedení pojezdového mostu je konstrukční ocel s následnou metalizací nebo žárovým zinkováním a v případě požadavku vrchním nátěrem. Pochozí rošty umístěné na pojezdovém mostě mohou být v materiálovém provedení z oceli tř.11, zároveň zinkované, popř. z kompozitového materiálu. Žlab hydrosměsi je v materiálovém provedení z nerezové oceli. Veškeré části ponořené jsou v materiálovém provedení z nerezové oceli DIN 1.4301.

OBSLUHA A ÚDRŽBA:

Provoz zařízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho údržba je prováděna na základě provozního předpisu.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Objednávka vystrojení lapáku písku se vždy provádí podle konkrétní nabídky.

Česká republika:

K&K TECHNOLOGY a.s.,
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
tel: +420 376 356 111, fax: +420 376 322 771, e-mail: kk@kk-technology.cz
<http://www.kk-technology.cz>

Slovenská republika:

K&K TECHNOLOGY a.s.,
Nám. SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča
tel: +421 484 723 100, fax: +421 484 723 188, e-mail: kk@kk-technology.sk
<http://www.kk-technology.sk>