

STROJNÍ VYSTROJENÍ VERTIKÁLNÍHO LAPÁKU PÍSKU - LPV

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluha lapáků písku spočívá v občasném čištění odtokového žlabu z LP od případně usazených nečistot. Pracovní interval pro odsávání písku, jeho automatizaci vč. chodu doprovodných zařízení (např. vzduchové dmychadlo) se řeší vždy individuálně.

FORMA DODÁVKY

Vystrojení LP se dodává jako kusová dodávka, popř. jako kompletní dodávka včetně všech doplňkových zařízení, na přání zákazníka i s montáží. Dispozice vystrojení, stejně jako rozsah dodávky, může být vždy po vzájemné konzultaci se zákazníkem a provozovatelem individuálně upravena (např. rozšířena o dodávku obslužných lávek, pochůzných pororoštů, zábradlí apod.).

Dodavatel si vyhrazuje právo provést změny v dodávce oproti vyobrazení při dodržení parametrů daného zařízení.

K zákazníkovi se zařízení LP dopravuje v rozebraném stavu. Zdroj tlakového vzduchu není součástí dodávky LP.

ROZMĚROVÁ TABULKA PRO TYPOVOU ŘADU LPV

Typové označení lapáku písku		LPV-800	LPV-1000	LPV-1200	LPV-1500	LPV-1700
Průměr lapáku $\varnothing D$	mm	800	1000	1200	1500	1700
Rozsah průtoků	l/s	1,2 - 19	2 - 33	4 - 50	6,5 - 78	8,8 - 106
Hloubka žlábků H	mm	200	200	200	300	300
Průměr odtokového žlabu $\varnothing D1$	mm	1600	1800	2250	2900	3300
Průměr uklidňovacího válce $\varnothing D2$	mm	400	400	400	500	500
Světlost nátokového potrubí $\varnothing D3$	mm	200	200	250	300	300
Délka výtlačného potrubí L	mm	950	2050	2275	2600	2800